

Spækhugger klubben Råd og vejledninger

fra DEN 109

Center løfte beslag

Bundstokkene i DEN 109 er med en fordybning i de midterste ca. 20 cm.

For at få så megen ”ståhøjde” som muligt, har vi valgt at have vores dørk af krydsfiner direkte på bundstokkene.

Derfor måtte vi designe et beslag der kan være under dørken.



De 2 beslag er sat på kølbolt nr. 2 og 3 fra agter.



Til at løfte har vi 2 sjækler med en brudstyrke på hver 2000 kg og 2 cirkulære løftestropper ligeledes med en brudstyrke på hver 2000 kg.

Når vi skal løfte båden

- afmonterer vi hækstaget
- trækker masten fremover med fokkefaldet eller spilerfaldet fastgjort til beslaget i stævnen

- skyder lugen helt frem
- fikser de 2 stropper, der kommer op lige agter for luge garagen til 3 punkter: de 2 skødespil og frem til klampen på fordækket.
- båden skal trækkes fremad i en fortøjning og evt. have en person siddende på fordækket for at mastetoppen går fri af kranen, hvis denne er højere end mastetoppen.

Et løft af båden tager nu 10 minutter med minimal risiko for skader på riggen.

af Jesper Andersen, november 2006