

Spækhugger klubben

Generalforsamling den 20. august 2021

Bilag 1

Forslag til ændring af klasseregler vedrørende længden og orienteringen af sejlpindelommer i fok

Nuværende klasseregler G6.1, G6.2 og tegning 009.3:

I dag er der en samlet maximal længde på sejlpinde lommer på henholdsvis 1800 / 1500 mm i en stor / lille fok. Der må højst være 3 sejlpindelommer

Placeringen på agterliget har en maximal afstand fra henholdsvis fald- og skødbarm på 2300 / 2000 mm. og tegning 009.3 indikerer, at sejllommen er vinkelret på agterliget.

Baggrund

En fok på 16 kvm. har idag en gennemgående toppind på ca 90-100 cm og 2 pinde på 40-45 cm.

Sejlmagerne er enige om, at hvis de 2 nederste pinde er 30-50 cm længere, vil sejlet holde længere.

Hvor lang en sejlpind kan være ude at vanskeliggøre passagen foran masten i en vending er ikke undersøgt. Vi ved derfor ikke, hvad der er optimalt.

Derfor er forslaget, at længden på sejllommerne er fri.

Vi bevarer begrænsningen i placeringen af sejlpindelommens åbning på agterliget

Hvis man har et rulle forsejl og bruger fok, vil sejlet være bedre med sejlpinde end uden.

Sejlpinde i en rullefok må være parallelt med forliget for kunne rulle med ind.

Derfor skal vinklen på agter liget være fri.

Nuværende regel

G 6.1 (g) Følgende er kun tilladt i **forsejl** mindre end 16 m²:

Sejlpindslommeforstærkninger, sejlpindslomme-elastik, sejlpindslomme lukker.

G 6.2

Sejlpindslomme, længde:

Fok 1, sum af lomme(r) **indvendig** 1.800 mm

Fok 2, sum af lomme(r) **indvendig** 1.500 mm

Forslag til ny regel:

G6.1 (g) Følgende er kun tilladt i **forsejl** mindre end 16 m²:

Sejlpindslommeforstærkninger, sejlpindslomme-elastik, sejlpindslomme lukker.

Vinkel af sejlpindlomme på agterliget er fri.

G 6.2

Sejlpindslomme, længde:

Fok 1, sum af lomme(r) **indvendig** fri

Fok 2, sum af lomme(r) **indvendig** fri